

## Technický list potrubí pro primární okruhy tepelných čerpadel NIBE

Dodavatel:	Družstevní závody Dražice- strojírna s.r.o. Divize NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
Výrobce:	LUNA PLAST a.s. Mělník
Obchodní název:	<b>PE100 POWER</b> Jednovrstvé potrubí z materiálu PE100



Provozní tlak:	PN 10, PN 12,5 Bar, PN 16 Bar
Způsob pokládky:	Otevřená pokládka do pískového lože
Určeno pro:	Tlakové rozvody primárních okruhů tepelných čerpadel systému země/voda
Rozměry:	d32mm- d125mm
Materiál potrubí:	PE100, barva černá
Montáž:	Potrubí PE100 POWER je nutné pokládat do pískového lože do všech typů hutnitelných zemin.
Spojování:	Potrubí PE100 POWER lze spojovat běžnými způsoby mechanickými spojkami, svařováním na tupo nebo pomocí elektrotvarovek.
Certifikace:	ITC a.s. Zlín, VÚSAPL a.s. Nitra
Norma:	EN-ČSN 12201-2
Balení:	d32x3mm- 150m a 200m, d40x3mm- 200, 250 a 300m (skladem) d50-d125mm- 6m tyče, náviny 100m do d110mm (na objednávku)

### **Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.**

Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou, Česká republika  
tel.: +420 / 326 370 911, fax: +420 / 326 370 980  
e-mail: dzd@dzd.cz, www.dzd.cz, e-mail: nibe@nibe.cz, www.nibe.cz

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 9389, IČO 45148465

