

## Pohodlí na chatě i na chalupě



KOMERČNÍ PREZENTACE

## **Pohodlí na chatě i na chalupě**

Pro víkendové hospodárnější nakládání s vodou jsou průtokové ohřívače doslova ideální. V jejich prospěch mluví i to, že všude tam, kde se potřebujeme dostat k teplé vodě, nejčastěji v kuchyních, koupelnách a na toaletách, je lze nainstalovat zvlášť.



Elektrický ohřivač TO 5.1



Elektrický ohřivač TO 10.1



Firma DZ Dražice přichází s faceliftem elektrických ohřivačů, které uvedla na trh v loňském roce. Design nových výkonových variant PTO 3,5, PTO 5, PTO 6,5 a PTO 8 koresponduje s designem výrobků TO, mají i stejný rozměr, liší se pouze vnitřním uspořádáním, respektive výkonem. Jsou vybaveny topným tělesem o výkonu 3,5 kW, 5 kW, 6,5 kW a 8 kW. Velmi snadno se instalují nad i pod odběrné místo bez nutnosti seřizování, jsou vybaveny elektronickou ochranou pro případ zavzdušnění, světelnou signalizací provozu a zaručují vysokou bezpečnost a spolehlivost provozu. Topné spirály s vysokou odolností a se speciální povrchovou úpravou jsou zárukou vysoké životnosti. Průtokový ohřivač vody PTO lze instalovat v koupelnách i do zóny 1 – stupeň krytí IP25. Ohřivače vody PTO budou v prodeji od dubna tohoto roku.

zování, jsou vybaveny elektronickou ochranou pro případ zavzdušnění, světelnou signalizací provozu a zaručují vysokou bezpečnost a spolehlivost provozu. Topné spirály s vysokou odolností a se speciální povrchovou úpravou jsou zárukou vysoké životnosti. Průtokový ohřivač vody PTO lze instalovat v koupelnách i do zóny 1 – stupeň krytí IP25. Ohřivače vody PTO budou v prodeji od dubna tohoto roku.

Elektrický ohřivač PTO



**NOVINKA  
V prodeji  
od dubna  
2021**

Příkon topného tělesa (W)	3 500	5 000	6 500	8 000
Třída energetické účinnosti	A	A	A	A
Výška ohřivače (mm)	161	161	175	175
Šířka ohřivače (mm)	204	204	204	204
Hloubka (mm)	80	80	80	80

## MALÉ, VÝKONNÉ S VYDAŘENÝM FACELIFTEM

Výrobky DZ Dražice vynikají dlouhodobou životností, vysokým standardem izolačních materiálů, kvalitou celkového zpracování a řadou inovativních technologických a konstrukčních řešení.



### Smaltovaná ocelová nádoba

Ocelová nádoba ohřivače ze speciálního silného plechu odolává tlakovým rázům. Je opatřena kvalitním bezniklovým smaltem, což v kombinaci s hořčíkovou anodovou ochranou zaručuje dlouhou životnost ohřivačů vody Dražice. Čistící otvory umožňují přístup do vnitřku nádoby kvůli odstranění usazenin a vodního kamene, a tak šetří náklady na provoz.

### Hořčíková anoda

Magnesiová anoda jako dodatečná ochrana proti korozi také prodlužuje životnost nádoby, a tím dále zvyšuje vysokou užitnou hodnotu, kterou s koupí ohřivače vody DZ Dražice dostáváte.



### Polyuretanová izolace

Kvalitní polyuretanová izolace zajišťuje nízké tepelné ztráty a nízké provozní náklady. Díky využití nové polyuretanové izolační pěny firmy Covestro ThermoGen4 jsou ohřivače DZ Dražice ještě úspornější.



**PRO VÍCE INFORMACÍ  
NASKENUJTE QR KÓD**

[www.dzd.cz](http://www.dzd.cz)